



CONHEÇA AS NOVAS
LINHAS DE LUBRIFICANTES



MAXON OIL ULTRA 2600 5W20

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética.

O Lubrificante:

Óleo lubrificante de base 100% sintética, multiviscoso, desenvolvido para aplicação em veículos leves que requeiram nível de desempenho API SN. Indicado para uso em motores a gasolina, etanol, GNV e Flex. Sua formulação evita o acúmulo de partículas que podem causar danos ao motor, proporciona economia de combustível, protegendo-o em uma extensa faixa de temperatura devido ao seu alto índice de viscosidade e baixo ponto de fluidez. Essa tecnologia avançada oferece facilidade em partidas a frio e auxilia na redução do consumo de combustível. Formulado para combater o aquecimento excessivo, proporcionar durabilidade e máxima performance atuando contra o desgaste, corrosão e oxidação do motor.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho API SN/RC, ILSAC GF-5.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	46,85
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	8,25
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	151
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	200
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).