



CONHEÇA AS NOVAS
LINHAS DE LUBRIFICANTES



MAXON OIL HITEC 0W20 API SN/ILSAC GF-5

Reg. ANP 17845

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética.

O Lubrificante:

Lubrificante multiviscoso de base sintética, automotivo com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica. Possui uma formulação exclusiva que protege e garante maior vida útil ao equipamento. Aplicação indicada para motores a gasolina, etanol, GNV e flex.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho API SN, ILSAC GF-5.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	40,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	7,60
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	161
Ponto de Fulgor em vaso aberto (°C)	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870
Ponto de fluidez (°C)	ASTM D97 / NBR 11349	-42

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Societyofautomotiveengineers) e pela API (American PetroleumInstitute).