



CONHEÇA AS NOVAS
LINHAS DE LUBRIFICANTES



MAXON OIL PREMIUM SEMISSINTÉTICO 10W40 SM/SL

Reg. ANP 17846

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética.

O Lubrificante:

Lubrificante multiviscoso de base sintética, automotivo com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica, com teor de zinco que forma uma camada protetora em todas as partes internas do motor. Possui nitrogênio em sua formulação oferecendo maior controle contra a formação de borras. Aplicação indicada para motores a gasolina, etanol, GNV e flex.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho API SM/SL.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	107,5
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	14,34
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	157
Ponto de Fulgor em vaso aberto (°C)	ASTM D921 / NBR 11341	236
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,850

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).