



CONHEÇA AS NOVAS  
LINHAS DE LUBRIFICANTES



## **MAXON OIL HITEC DPF DIESEL**

**Reg. ANP 19802**

### **Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética.**

#### **O Lubrificante:**

Lubrificante automotivo com óleos básicos sintéticos, pacote de aditivos detergente, dispersante, melhorador do índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez e antiespumante. Sua formulação garante a redução da variação de viscosidade em função da temperatura, inibe a formação de espumas e borras evitando acelerar o processo de oxidação no motor.

#### **Desempenho:**

Atende ACEA C3-16, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00.

#### **Especificações:**

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	76,4
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	12,2
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	157
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	234
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).