



CONHEÇA AS NOVAS
LINHAS DE LUBRIFICANTES



MAXON OIL LONG LIFE 5W30

Reg. ANP 18474

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética.

O Lubrificante:

Óleo lubrificante multiviscoso com componentes sintéticos e minerais recomendado para motores à gasolina, etanol, GNV e flex com alta quilometragem. Possui óleos básicos parafínicos e sintéticos, pacote de aditivos detergente, dispersante, aditivo melhorador de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez, antiespumante, agente condicionador de selo e retentores, melhorando a performance, minimizando o consumo do óleo lubrificante, proporcionando maior resistência à degradação térmica e reduzindo a formação de depósitos.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho API SL.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	66,5
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	10,46
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	146
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).