



CONHEÇA AS NOVAS  
LINHAS DE LUBRIFICANTES



## **MAXON OIL TECSYN PREMIUM 1100 SAE 10W30 API SL/ JASO MA**

Reg. ANP 21612

**Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral.**

### **O Lubrificante:**

Óleo lubrificante de base mineral, multiviscoso, desenvolvido especialmente para motores de motocicletas. Formulado com pacote de aditivos detergentes, dispersantes, anti-desgaste, antioxidante e teor de zinco que forma uma camada protetora em todas as partes internas do motor. Aplicação recomendada para motores 4 tempos de alta rotação.

### **Desempenho:**

Atende o nível de desempenho SAE 10W30 API SL/ JASO MA

### **Especificações:**

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	63,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	11,2
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	173
Ponto de Fulgor em vaso aberto (°C)	ASTM D921 / NBR 11341	228
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,872

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Societyofautomotiveengineers) e pela API (American PetroleumInstitute).