

MAXON OIL

MAXON OIL ULTRA TECSYN 15W50

Reg. ANP 20511

Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral.

O Lubrificante:

Sua formulação com concentração de detergentes e dispersantes inibe os processos de corrosão, formulado para diminuir o atrito entre as partes móveis do motor, contribui para melhor funcionamento de todo o conjunto e evita o desgaste prematuro das peças ajudando também no arrefecimento do motor em conjunto atua controlando a formação de borras e espumas que aceleram o processo de oxidação do motor.

Desempenho:

Atende API SL (Quality) / JASO MA2.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	158,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	19,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	137
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

Rua Tavares de Lyra, 2891 Afonso Pena
São José dos Pinhais - PR - Brasil - CEP 83065-180
+55 41 3384-3648 | +55 41 3383-2000

www.teclubindustria.com.br

