

MAXON OIL

MAXON OIL GEAR 90 GL-4

Reg. ANP 15842

Óleo lubrificante monoviscoso de base mineral.

O Lubrificante:

Nossos lubrificantes com pacote EP (extrema pressão) conferem proteção extra através do antioxidante e inibidor de corrosão a base de fósforo e garantem o perfeito funcionamento do sistema através da aditivação para pressão extrema a base de Enxofre, o que garante o não cisalhamento do lubrificante dentro do sistema, mantendo sempre todos os componentes corretamente lubrificadas. Aplicação indicada para uso em conjuntos de engrenagens (conjuntos de transmissão/caixas de mudança manuais) que indiquem a especificação de um produto com viscosidade SAE 90.

Desempenho:

Atende API GL-4.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	154,00
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	15,4
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	99
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	222
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Societyofautomotiveengineers) e pela API (American PetroleumInstitute).

Rua Tavares de Lyra, 2891 Afonso Pena
São José dos Pinhais - PR - Brasil - CEP 83065-180
+55 41 3384-3648 | +55 41 3383-2000

www.teclubindustria.com.br

