

# MAXON OIL

## **MAXON OIL TOP GEAR 85W 140 GL-5**

Reg. ANP 16471

### **Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral**

#### **O Lubrificante:**

Nossos lubrificantes com pacote EP (extrema pressão) conferem proteção extra através do antioxidante e inibidor de corrosão a base de fósforo e garantem o perfeito funcionamento do sistema através da aditivação para pressão extrema a base de Enxofre. Aplicação indicada para transmissões manuais, câmbio e diferenciais.

#### **Desempenho:**

Atende o nível de desempenho API GL-5.

#### **Especificações:**

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	387,00
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	28,80
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	106
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	240
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,880

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Societyofautomotiveengineers) e pela API (American PetroleumInstitute).

Rua Tavares de Lyra, 2891 Afonso Pena  
São José dos Pinhais - PR - Brasil - CEP 83065-180  
+55 41 3384-3648 | +55 41 3383-2000

[www.teclubindustria.com.br](http://www.teclubindustria.com.br)

