

MAXON OIL

MAXON OIL PERFORMA CVT

Reg. ANP 20500

Óleo lubrificante monoviscoso de base mineral.

O Lubrificante:

Óleo lubrificante monoviscoso com componentes sintéticos de alto desempenho para câmbio CVT, para sistemas de transmissões continuamente variáveis de veículos leve, formulado com materiais de base selecionados e especialmente recomendado para uso nas gerações mais recentes de transmissão continuamente variável.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho SAE 20, JASO M315 1A / TOYOTA CVTF TC/CVTF FE / NISSAN NS- 1/NS-2 HONDA HMMF/HCF2 / MITSUBISHI SPIII/CVTF-J1 SUBARU ECVT iCVT / DAIHATSU AMMIX CVT SUZUKI CVTF/NS-2CVT Green 1 / HYUNDAI SP-III / CHRYSLER JEEP NS-2 MINI COOPER EZL799

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	41,3
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	8,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	170
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,865

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Societyofautomotiveengineers) e pela API (American PetroleumInstitute).

Rua Tavares de Lyra, 2891 Afonso Pena
São José dos Pinhais - PR - Brasil - CEP 83065-180
+55 41 3384-3648 | +55 41 3383-2000

www.teclubindustria.com.br

