

MAXON OIL

MAXON OIL TECHLINE TRACTOR 488 SAE 10W30 TOU

Reg. ANP 15847

O Lubrificante:

Óleo multiviscoso de base mineral e multifuncional, possui excelente concentração de antioxidantes, inibidores de corrosão e antidesgaste, proporcionando uma rápida movimentação do lubrificante por todo o conjunto. Indicado para tratores, transmissão, diferencial, sistemas hidráulicos e freios úmidos.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho TOU –TRACTOR UNIV OIL P/ TRATOR JOHN DEERE J20C 20D.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	63,00
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	10,17
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	148
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,866

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Societyofautomotiveengineers) e pela API (American PetroleumInstitute).

Rua Tavares de Lyra, 2891 Afonso Pena
São José dos Pinhais - PR - Brasil - CEP 83065-180
+55 41 3384-3648 | +55 41 3383-2000

www.teclubindustria.com.br

