

# MAXON OIL

## **MAXON OIL HIDRÁULICO 68 HL**

### **Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral.**

#### **O Lubrificante:**

Lubrificante automotivo com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica. Possui uma formulação exclusiva que protege e garante maior vida útil ao equipamento. Aplicação indicada para sistemas hidráulicos que necessitam de óleo com grau de viscosidade ISO VG 68 segundo padrão ISO.

#### **Desempenho:**

Atende classificação ISO 68.

#### **Especificações:**

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	66,7
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	8,39
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	94
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	228
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

Rua Tavares de Lyra, 2891 Afonso Pena  
São José dos Pinhais - PR - Brasil - CEP 83065-180  
+55 41 3384-3648 | +55 41 3383-2000

[www.teclubindustria.com.br](http://www.teclubindustria.com.br)

