

MAXON OIL

MAXON OIL HIDRÁULICO 68 AW

Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral.

O Lubrificante:

Lubrificante automotivo com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica. Possui uma formulação exclusiva que protege e garante maior vida útil ao equipamento. Aplicação indicada para sistemas hidráulicos.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho DIN 51524 - PARTE 2 – HLP, inclusive Denison HF-0 e HF-2, Cincinnati Machine P-68, P-69 e P-70, Eaton Brochure 694 para 35VQ25A, GM LS2, ISO 11158 Categoria HM e HV, ASTM D6158 tipo HM e HV, AFNOR NF E 48-603 HM e HV.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	68,8
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	9,7
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	122
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	212
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Societyofautomotiveengineers) e pela API (American PetroleumInstitute).