



CONHEÇA AS NOVAS
LINHAS DE LUBRIFICANTES



MAXON OIL PERFORMA 3100 SAE 5W30 API SP RC/ILSAC GF-6A

Reg. ANP 21531

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética.

O Lubrificante:

Óleo lubrificante de base 100% sintética, multiviscoso, produzido com tecnologia inovadora para veículos híbridos, motores turbos, injeção direta, movidos à gasolina, etanol, GNV e Flex que requeiram os níveis de desempenho API SP/ RC/ Dexos1™ Gen2. Foi elaborado para fornecer excelência na proteção contra formação de depósitos evitando o desgaste, garantir proteção à corrosão das partes lubrificadas, manter estabilidade oxidativa e auxiliar na redução do consumo de combustível devido à rápida fluidez do óleo. Atende de forma impecável as mais recentes exigências da indústria automotiva.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho API SN Plus, API SN-RC, API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6A, GMW DEXOS 1:2015 Geração 2, FORD WSS-M2C961-A1 e FORD WSS-M2C946-B1.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	72,09
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	11,89
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	162
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	228
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).